



EX220HT/HTC



EX265HT/HTR/HTC



EX280HT/HTC

# フェラボリ エクストリームロールベラー

EX220/265/280HT  
EX265HTR  
EX220/265/280HTC



## 仕様諸元表

| 型 式         | EX220HT                | EX220HTC  | EX265HT         | EX265HTC/HTR      | EX280HT         | EX280HTC  |
|-------------|------------------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------|
| バール寸法       | 1,200mm                |           |                 |                   |                 |           |
| — 幅         | 1,200mm                |           |                 |                   |                 |           |
| — 直 径       | 500mm ~ 1,200mm        |           | 500mm ~ 1,650mm |                   | 500mm ~ 1,800mm |           |
| トラクター所要馬力   | 44kW/60PS              | 53kW/72PS | 48kW/65PS       | 57kW/77PS         | 51kW/70PS       | 60kW/82PS |
| トラクター装備品    | 複動1系統 / 単動1系統          |           |                 |                   |                 |           |
| — 外部油圧      | 複動1系統 / 単動1系統          |           |                 |                   |                 |           |
| — PTO回転数    | 540rpm                 |           |                 |                   |                 |           |
| — トルククラッチ   | 標準装備                   |           |                 |                   |                 |           |
| — 電気系統      | 12Vソケット1個              |           |                 |                   |                 |           |
| ピックアップ幅     | 2,000mm/2,200mm        |           |                 |                   |                 |           |
| バール圧力設定     | 油圧式                    |           |                 |                   |                 |           |
| タイヤサイズ      | 400/60-15.5 (タイヤ幅40cm) |           |                 |                   |                 |           |
| — 標準装備      | 400/60-15.5 (タイヤ幅40cm) |           |                 |                   |                 |           |
| — オプション     | 19.0/45-17 (タイヤ幅48cm)  |           |                 |                   |                 |           |
| 主要機能        | 自動ダブルトワイン              |           |                 |                   |                 |           |
| — 自動ダブルトワイン | 標準装備                   |           |                 |                   |                 |           |
| — 自動ネット巻き   | 標準装備                   |           |                 |                   |                 |           |
| — 自動フィルム巻き  | 標準装備                   |           |                 |                   |                 |           |
| — バールキッカー   | 標準装備                   |           |                 |                   |                 |           |
| — 自動潤滑システム  | 標準装備                   |           |                 |                   |                 |           |
| 機体寸法        | 3,895mm                |           | 4,145mm         |                   | 4,315mm         |           |
| — 全 長       | 3,895mm                |           | 4,145mm         |                   | 4,315mm         |           |
| — 全 幅       | 2,460mm                |           |                 |                   |                 |           |
| — 全 高       | 2,500mm                |           | 2,700mm         |                   | 2,800mm         |           |
| 本体重量        | 2,350kg                | 2,850kg   | 2,650kg         | 3,200kg / 3,150kg | 2,750kg         | 3,250kg   |

※上記仕様は予告なく変更することがあります。



## MFM エム・エス・ケー農業機械株式会社

本 社 〒061-1405 北海道恵庭市戸磯 193 番 8 ☎0123-33-3100

|                   |                   |                   |                     |                     |                     |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 道 央 ☎0123-82-1000 | 東 部 ☎0156-22-2411 | 中標津 ☎0153-72-2608 | 茨 城 ☎0298-23-3424   | 新 潟 ☎025-239-5070   | 熊 本 ☎096-292-0115   |
| 俱知安 ☎0136-23-2232 | 南 部 ☎01558-6-3639 | 標 茶 ☎015-485-2972 | 栃 木 ☎0287-63-8435   | 名 古 屋 ☎0566-99-7200 | 球 磨 ☎0966-38-3671   |
| 八 雲 ☎0137-64-3121 | 北 部 ☎0155-62-2455 | 青 森 ☎0176-27-3106 | 西 岡 東 ☎0279-30-5581 | 羽 島 ☎0584-65-0180   | 宮 崎 ☎0986-38-2448   |
| 富 川 ☎01456-2-2831 | 中 部 ☎0155-62-2455 | 岩 手 ☎0195-70-2900 | 千 葉 ☎043-445-3621   | 津 山 ☎0868-28-7720   | 鹿 兒 島 ☎099-294-3030 |
| 士 別 ☎0165-29-8130 | 美 幌 ☎0152-73-1121 | 仙 台 ☎022-344-3181 | 長 野 ☎0267-91-2121   | 三 次 ☎0824-63-5229   | 大 隅 ☎0994-62-4088   |
| 富良野 ☎0167-39-2260 | 斜 里 ☎0152-23-3813 | 山 形 ☎0237-48-1385 | 松 本 ☎0263-58-0702   | 九 州 北 ☎0952-51-2488 |                     |
| 豊 富 ☎0162-82-1235 | 紋 別 ☎01586-5-3855 | 福 島 ☎024-963-2236 | 富 士 宮 ☎0544-28-5058 | 大 分 ☎097-588-1491   |                     |


ホームページ <http://www.mskfm.co.jp/>

A602D-1403 10001

# EXTREME HT/HTC/HTR

## HT/HTC/HTR 可変式ローラー構造による様々なベールを形成

フェラボリエクストリームは、可変式チャンバーの構造により様々な種類のベールを形成できる可変式ローラーです。これまでに培われた経験に改良を加えながら、高品質で高効率のロール作業が可能になりました。



《ハードコア》



《小さいソフトコア》



《やや小さいソフトコア》



《やや大きいソフトコア》



《大きいソフトコア》



## ピックアップ

高い効率性を持ったローラー構造により短い藁、乾草、牧草等あらゆる条件下でも作業可能。

## トップカット(HTC)

トップカットのナイフは13枚で、理論上の細断長は77mmです。牧草が裁断されることでベールの密度が高くなり、作業時間の短縮やトワイン/ネットの節約につながります。また、ベールがほぐれやすいため、給餌がしやすくなります。

HTCはカッティング機能がありませんが、掻き込みのローターが装着されている為、作物をチャンバーに送り込み易い構造になっています。



EXTREME HT



EXTREME HTR



EXTREME HTC

ベール直径は、50cm～180cmまで選択可能（EX280の場合）。

作業目的に合わせ、ハードコア・ソフトコアを一定圧、可変圧のそれぞれでコントロールボックスから設定可能。



コントロールボックスからすべての操作



オート潤滑システム



進化したサイドカバーの開閉



トワイン6本の収納スペース



特殊加工された頑丈なスプロケット




電子コントロールセンサー



ネットラッピング



プラスチックフィルムラッピング



ハウジングセカンド  
ロールネット




イジェクター



ネット



プラスチックフィルム



ネット+トワイン



トワイン