

クーン ボックススプレッダー



ProSpread® series

PS250 250V 260 260V



エム・エス・ケー農業機械株式会社

シンプルな設計で大容量、優れた耐久性が安定したパフォーマンスを発揮

PS250/260シリーズは半固体および固体の堆肥を処理するように設計された、高品質大容量ボックスプレッダーです。



横ビーター (PS250 / PS260)

クーン初期からのクラシックなデザインで多用途に適しており、より高速で、より狭い散布幅で大量散布が可能。

- 散布幅約3m(メーカー測定値による)
- オプションでロウスピナービーター装備可能です。(写真の下部ビーター)



縦ビーター (PS250V / PS260V)

様々な堆肥を広範囲に散布、散布幅は約7.5~9mで、11~67t/ha堆肥散布できるように設計されています(メーカー計測値による)。敷き藁が混ざったような多種多様な固形物から、土の混ざった重い堆肥にも対応するよう設計されています。また縦ビーターを着脱可能、マニュアルワゴンとしても使用可能です。



新しいボディデザイン

PS250/260に新しく採用されたサイドウォールは途中から約10°に傾き広がるため、前機種と同じ狭い車幅を維持しつつ、積載容量が増加しています。これによりオプションの幅広ハイフローテーションタイヤを装着しても容易に積載可能です。



電動流量コントロール

標準装備の電動流量コントロールによりオペレーターはトラクターキャビン内から、特定の散布素材に合わせて、エプロンスピードを簡単に調整できます。



油圧式エプロン駆動装置

エプロンに動力を供給する油圧モーターは、機械駆動のエプロンに比べて可動部分が少なく、ビーターとエプロンを独立して動作させる事ができます。これによりオペレーターはエプロン速度を無段階に変化させる事ができます。また圧力リリーフバルブも内蔵されており、エプロン駆動部を保護します。



飛散防止シールド

全ユニットには飛散物からトラクターを保護するための飛散物シールドが標準装備されています。格子状になっているので、後部の排出作業状況が見やすくなっています。



ギロチン(上下スライド式) ゲート

新しい構造ではゲート可動部分のレールを無くし、開口部の高さを高くする事で、堆肥が詰まる問題を大幅に低減しています。また内部レールを必要としない為、ゲートをボックスにより近く配置できるようになり、堆肥の排出を更に改善しています。



ダブルエプロンデザイン

2列の堅牢ポリフロアと頑丈なエプロンにより、強度、耐久性、耐摩耗性が向上しました。ポリフロアはプレッダーに重量物を落下させた際の耐衝撃性にも優れ、プラスチックフロアは冬の凍結問題を軽減します。



全長フレームシャーシ

シャーシには全長フレームを採用、ボックスとアクスルが一体となり、アクスル剛性の高い構造となっています。

オプション装備品



ハイフロートタイヤ

幅広のハイフロートタイヤは、優れた耐久性と浮力を確保して、重量を分散し踏圧を減少させます。



油圧ディスクブレーキ

重量物を積載する堆肥作業では、油圧ブレーキで安全性がより向上します。油圧ディスクブレーキ内は、異物が混入しにくい構造の為、ドラムブレーキやエアブレーキよりも堆肥作業用途での信頼性が高くなります。(装着タイヤに関しては弊社支社、営業所までお問い合わせ下さい)



ロウスピナービーター




横ビーターを搭載したユニットには、オプションでロウスピナービーターを取り付ける事もできます。これによりメインビーターを通過してエプロンから落下する可能性のあるすべての堆肥が処理され均一に散布できます。

仕様諸元表

販売型式	PS250 / PS250V	PS260 / PS260V
寸法	横ビーター / 縦ビーター	横ビーター / 縦ビーター
平積み積載容量	9.5 m³	11.2 m³
山積み積載容量	14.2 m³	17 m³
最大許容重量	14,747 kg	17,690 kg
全長	729 cm / 780 cm	853 cm / 904 cm
ボックス内全長	533 cm	610 cm
ボックス内高さ	94 cm	99 cm
ボックス内幅	上部: 203 cm 下部: 183 cm	上部: 203 cm 下部: 183 cm
全高 — ビーター上部	257 cm / 277 cm	257 cm / 277 cm
全高 — 飛散防止シールド上部	279 cm	284 cm
積載高	191 cm	198 cm
全幅	312 cm	323 cm
最低地上高	38 cm / 41 cm	38 cm / 41 cm
仕様		
機体重量	3,946 kg / 4,853 kg	4,808kg / 5,670 kg
トラクターPTO所要馬力	120 / 140 hp (90 / 104 kW)	140 / 160 hp (104 / 119 kW)
ビーター装着本数	2	2
ビーターバドル数 / 枚数	14 バドル / 24枚	14 バドル / 24枚
ビーター径	50 cm / 95 cm	50 cm / 95 cm
バドル / フライト厚さ	1.0cm/1.0cmまたは1.6cm/1.0cm	1.0cm/1.0cmまたは1.6cm/1.0cm
過負荷保護	シェアボルト式 / トルク切断クラッチ	シェアボルト式 / トルク切断クラッチ
ビーター部取り外し	可能	可能
ビーター駆動	PTO駆動	PTO駆動
PTO 回転数	1,000 rpm 1 3/8" 21スプライン広角PTO	1,000 rpm 1 3/8" 21スプライン広角PTO
エプロン数	2	2
チェーン	667Xまたは667XHピントルエプロンチェーン	667 XH ピントルエプロンチェーン
エプロン駆動	油圧駆動	油圧駆動
ポリフロア厚さ	1.6 cm	1.6 cm
エンドゲート	ギロチン (上下スライド) 式	ギロチン (上下スライド) 式
トレーラーアックスル	タンデムボギー	タンデムボギー
タイヤ	21.5Lx16.1 18ply 農業用タイヤ	21.5Lx16.1 18ply 農業用タイヤ
ハブボルト数	10本	10本
オプション		
PS250/260用ロワスピナービーター	型式: PS200-LB-B	

※ ご使用の際は、取扱説明書や本体に貼付されている安全ステッカーをよく読み、正しくお取り扱いください。
 ※ 保護具を着用し、周囲の環境に注意を払いながらご使用ください。
 ※ 思わぬ事故や故障を防ぐために、定期点検・稼働前点検を必ず行なってください。

※ 本カタログ内の仕様・装備品は絶え間ない技術改良により予告なく変更する事があります。
 ※ 本カタログは全世界に向けて発行されているものを使用しているため、日本国内向けの仕様、数値、標準仕様、オプション品については弊社支社、営業所へお問い合わせください。
 ※ いくつかの安全ガード、保安部品は撮影の為外されている事がありますのでご了承ください。

装着タイヤ	標準装備	オプション	
		タンデム	油圧ディスクブレーキ付
アックスル			
仕様	農業用タイヤ	ハイフロートタイヤ (10ボルト)	ハイフロートタイヤ (10ボルト)
型式	21.5L×16.1	600/55×22.5	600/55×22.5
イメージ			

MFМ エム・エス・ケー農業機械株式会社

本社 〒061-1405 北海道恵庭市戸磯193番地8 ☎0123-33-3100

道央 ☎0123-82-1000	東部 ☎0156-22-2411	中標津 ☎0153-72-2608	栃木 ☎0287-63-8435	羽島 ☎0584-65-0180	宮崎 ☎0986-38-2448
倶知安 ☎0136-23-2232	南部 ☎01558-6-3639	標茶 ☎015-485-2972	西関東 ☎0279-30-5581	津山 ☎0868-28-7720	鹿児島 ☎099-294-3030
八雲 ☎0137-64-3121	北部 ☎0155-62-2455	青森 ☎0176-27-3106	千葉 ☎043-445-3621	三次 ☎0824-63-5229	大隅 ☎0994-62-4088
富川 ☎01456-2-2831	中部 ☎0155-62-2455	岩手 ☎0195-70-2900	長野 ☎0267-91-2121	九州北 ☎0952-51-2488	
士別 ☎0165-29-8130	美幌 ☎0152-73-1121	仙台 ☎022-344-3181	松本 ☎0263-58-0702	大分 ☎097-588-1491	
富良野 ☎0167-39-2260	斜里 ☎0152-23-3813	福島 ☎024-963-2236	富士宮 ☎0544-28-5058	熊本 ☎096-292-0115	
豊富 ☎0162-82-1235	紋別 ☎01586-5-3855	茨城 ☎0298-23-3424	名古屋 ☎0566-99-7200	球磨 ☎0966-38-3671	

弊社ホームページ

<https://www.mskfm.co.jp/>



MSK YouTube チャンネル

/ エム・エス・ケー農業機械



MSK Instagram 公式アカウント

@mskfarmmachinery



MSK X 公式アカウント

@mskfm_corp

