AGRI-LONGER GII

E4245M E4745M E4345ML E4845ML





保護性能を向上

- ・衝撃吸収機能付き密閉式ギヤボックス
- ・灯火装置を標準装備
- ・安全装置は振り子型リンク式(旋回ポイント無し)
- ・オイルクーラー標準装備: 一定の動力伝達を確保しつつ油圧回路
- を保護 ・ローター駆動油圧出力:41hp
- ・メインブームセクションは堅牢性を保 つため、特殊鋼鉄が使用されています。



電気式ジョイスティックレバー (標準装備)

- ・操作が正確で、使いやすい配置
- ・電動コントロールユニットには、**ハイド** ロニューマチックサスペンションコント ロール機能、油圧オイル温度表示機能と アワーメーター機能が備わっています。



直列刈取りヘッド

- ・ヘッドの駆動には、着脱式耐摩耗プレート 付きでローターはリバーシブルなのでラグ の摩耗に合わせて反転させられます。 ローターには36枚のYフレールが取付けら れ交換は容易です。
- 狭い場所ではトラクターホイールの後ろで 作業する事ができます。






■主要諸元表						
販 売 型 式		E4245M	E4345ML	E4745M	E4845ML	
刈取り方向		右	左	右	左	
最長リーチ(A)	m	4.20	4.30	4.70	4.80	
垂直リーチ(B)	m	5.12	5.21	5.65	5.74	
最大フェンス高さ(C)	m	3.60	3.59	3.59 3.98		
リーチ(下斜45度)(D)	m	2.53	2.62	2.99	3.08	
リーチ(E)	m	4.05	4.14	4.59	4.68	
最短リーチ(I)	m	1.10 1.26				
フレールヘッド回転角度	度	220				
移動高※50cm地面より上がった位置	m	3.22 3.41				
オイルクーラー		空冷5kW				
ローター油圧出力	hp	41				
コントローラー		電気式ジョイスティックレバー				
カッティングヘッドトランスミッション		直列式				
ローター刈幅	m	1.00	1.20	1.00	1.20	
機体重量	kg	820	855	840	875	
必要トラクター最低重量	kg	3,000				
トラクター所要馬力	kW/hp	51/70				



- ペルフランのは、保存性文化、音楽所でありませんという。 *いくつかの安全ガード、保安部品は撮影の為外されている事がありますのでご了承ください。 *※ ご使用の際は、取扱説明書や本体に貼付されている安全ステッカーをよく読み、正しくお取り扱いください。 *※ 保護具を着用し、周囲の環境に注意を払いながらご使用ください。
- ※ 思わぬ事故や故障を防ぐために、定期点検・稼働前点検を必ず行なってください。





エム・エス・ケー農業機械株式会社

社 〒 061-1405 北海道恵庭市戸磯193番地8 ☎0123-33-3100 太

央 ☎ 0123-82-1000 ☎ 0136-23-2232 ☎ 0137-64-3121 ☎ 01456-2-2831 倶知安 八雲富川 뭬 **2** 0165-29-8130 富良野豊富 ☎ 0167-39-2260 ☎ 0162-82-1235

部 ☎ 0156-22-2411 ☎ 01558-6-3639 ☎ 0155-62-2455 ☎ 0155-62-2455 部 部部 幌里 ☎ 0152-73-1121 ☎ 0152-23-3813

中標津 ☎ 0153-72-2608 中標準 ない3-7/2-2608 青 森 つい5-485-2972 青 森 つい76-27-3106 岩 音 つい95-70-2900 仙 台 つ022-344-3181 山 形 つ0237-48-1385 茨 城 ☎ 0298-23-3424 ☎ 0287-63-8435 ☎ 0279-30-5581 ☎ 043-445-3621 西関東 長 野 ☎ 0267-91-2121 ☎ 0263-58-0702

名古屋 ☎ 0566-99-7200 大 分 ☎ 097-588-1491 熊 本 ☎ 096-292-0115

球 磨 ☎ 0966-38-3671 宮崎 20986-38-2448 鹿児島 2099-294-3030 大隅 20994-62-4088

弊社ホームページ

ttps://www.mskfm.co.jp/



MSK YouTube チャンネル

▶ / エム・エス・ケー農業機械



MSK Instagram 公式アカウント (in the state of t



MSK Twitter 公式アカウント @mskfm_corp

