

# MASCHIO



カッティングロールペーラー スイベルヒッチ仕様  
**MODENA110SH**



エム・エス・ケー農業機械株式会社



# MODENA110SH

ローラー式固定チャンバーシステム

## 旋回作業、高低差のある圃場への出入りをスムーズにするスイベルヒッチ

MODENA110SHは、低重心のコンパクトな機械が必要とされる丘や山向けに設計/開発されたローラーを備えた固定式チャンバー搭載のラウンドベラーです。

ローラーのデザインと、グリップ性の高い搬送構造は、湿度の高低に関係なくあらゆる種類の収穫物を一定にロール成形できます。軽量でコンパクトなサイズのMODENA110SHは、低出力のトラクターと組み合わせる事ができる他、マスキオ社の協力によって日本の圃場に合わせたスイベルヒッチ仕様になりました。移動時に高い旋回性を発揮し、特に狭い圃場での操縦のしやすさが特長です。



### Four features

## 作業効率をサポートする4つの特徴

### フィーディングシステム



10枚刃のカッティングシステムにより飼料は約77mmの長さにカットされます。このカッティングシステムを使用する事により高密度・高品質のバールが形成され、良質な発酵をした栄養価の高いサイレージができます。

### ドロップダウンフロア



ピックアップに詰まりが生じた場合は、キャビンからの油圧レバー操作でドロップダウンフロアを下げ、詰まりの除去を容易にします。ロール作業を素早く再開できるので生産効率が高まります。

#### 1 フロアを開ける

詰まりが発生した場合、オペレータはトラクターキャビン内から、油圧でドロップダウンフロアを開ける事ができます。

#### 2

#### 2 PTO駆動

ドロップダウンフロアを降ろし、PTOを駆動させる事で詰まりを解消できます。

#### 3

#### 3 フロアを閉める

ドロップダウンフロアを通常の位置に戻し、作業を開始します。

### カッティングシステム



10枚の全てのブレードは安全スプリングが装着されており、作業中に予期せず石や岩などが混入してきた場合にブレードがスプリングによって下方向に逃げる為ブレードの破損を防ぎます。

### コントロールボックス（アイコン）



標準装備のコントロールボックスによりベラーの機能を操作する事ができます。バール圧、カッティングのオン/オフ、ドロップダウンフロアの開閉、ネット巻きの自動/手動、バールカウンター、作業パラメーターなどを確認/変更できます。



# 主要諸元表

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| チャンバー             | MODENA110SH   |
| 直 径               | 1,100mm       |
| 幅                 | 1,000mm       |
| 機体寸法              |               |
| 全 長               | 3,560mm       |
| 全 幅               | 2,300mm       |
| 全 高               | 2,120mm       |
| 重 量               | 2,250kg       |
| トラクター             |               |
| PTO回転数            | 540rpm        |
| トラクター所要馬力 (kW/HP) | 38~52/52~70   |
| 油圧システム            | 複動2系統         |
| 電 圧               | 12V           |
| ピックアップ部           |               |
| 幅                 | 1,585mm       |
| 掻き込み部             |               |
| タ イ プ             | ローラー          |
| 詰まり防止システム         | ドロップダウンフロア    |
| カッティングユニット        |               |
| ブレード枚数            | 10            |
| 切 断 長             | 77mm          |
| 排 出 部             |               |
| ゲ ー ト             | 油圧ゲート         |
| ペール形成             |               |
| ローラー本数            | 17            |
| ペール密度調整           |               |
| タ イ プ             | 油圧            |
| 調整方法              | コントロールボックス    |
| 結 束               |               |
| タ イ プ             | ネットのみ         |
| タ イ ヤ             |               |
| サ イ ズ             | 15.5/45R 17.0 |

※本カタログ内の仕様・装備品は絶え間ない技術改良により予告なく変更する事があります。  
 ※本カタログは全世界に向けて発行されているものを使用しているため、日本国内向けの仕様、数値、標準仕様、オプション品については弊社支社・営業所へお問合せください。  
 ※いくつかの安全ガード、保安部品は撮影のため外されている事がありますのでご了承ください。  
 ※ご使用の際は、取扱説明書や本体に貼付されている安全ステッカーをよく読み、正しくお取り扱いください。  
 ※保護具を着用し、周囲の環境に注意を払いながらご使用ください。  
 ※思わぬ事故や故障を防ぐために、定期点検・稼働前点検を必ず行なってください。



エム・エス・ケー農業機械株式会社

本 社 〒 061-1405 北海道恵庭市戸磯193番地8 ☎0123-33-3100

道 央 ☎ 0123-82-1000  
 倶知安 ☎ 0136-23-2232  
 八 雲 ☎ 0137-64-3121  
 富 川 ☎ 01456-2-2831  
 士 別 ☎ 0165-29-8130  
 富良野 ☎ 0167-39-2260  
 豊 富 ☎ 0162-82-1235

東 部 ☎ 0156-22-2411  
 南 部 ☎ 01558-6-3639  
 北 部 ☎ 0155-62-2455  
 中 部 ☎ 0155-62-2455  
 美 幌 ☎ 0152-73-1121  
 斜 里 ☎ 0152-23-3813  
 紋 別 ☎ 01586-5-3855

中標津 ☎ 0153-72-2608  
 標 茶 ☎ 015-485-2972  
 青 森 ☎ 0176-27-3106  
 岩 手 ☎ 0195-70-2900  
 仙 台 ☎ 022-344-3181  
 山 形 ☎ 0237-48-1385  
 福 島 ☎ 024-963-2236

茨 城 ☎ 0298-23-3424  
 栃 木 ☎ 0287-63-8435  
 西 関 東 ☎ 0279-30-5581  
 千 葉 ☎ 043-445-3621  
 長 野 ☎ 0267-91-2121  
 松 本 ☎ 0263-58-0702  
 富士宮 ☎ 0544-28-5058

名古屋 ☎ 0566-99-7200  
 羽 島 ☎ 0584-65-0180  
 津 山 ☎ 0868-28-7720  
 三 次 ☎ 0824-63-5229  
 九州北 ☎ 0952-51-2488  
 大 分 ☎ 097-588-1491  
 熊 本 ☎ 096-292-0115

球 磨 ☎ 0966-38-3671  
 宮 崎 ☎ 0986-38-2448  
 鹿児島 ☎ 099-294-3030  
 大 隅 ☎ 0994-62-4088

弊社ホームページ

<https://www.mskfm.co.jp/>



MSK YouTube チャンネル

/ エム・エス・ケー農業機械



MSK Instagram 公式アカウント

@mskfarmmachinery



MSK Twitter 公式アカウント

@mskfm\_corp

