

クーン 直装式 折畳みモアコンディショナー

FC 3115D-FF / FC 3515D-FF







### OPTIDISC ELITE

ディスクの回転方向により、スペースの異なるカッターバーの構造で収穫ロスを軽減。品質の高い作物収穫に貢献します。

シンプルでメンテナンスが容易であると同時に、大径ギアホイールとPROTECT DRIVE(プロテクトドライブ)による堅牢な設計で、駆動内部を保護します。



### コンパクトな縦方向折畳み

FC3115D-FF、FC3515D-FFは126°に折畳むことができます。

トラクターのリアホイールへバランスよく重量を分散させ、安定したコンパクトな輸送ができます。



### LIFT-CONTROL サスペンション

LIFT-CONTROLサスペンションは、動力学に基づくKUHN独自のシステムです。パワフルさと安定性、さらに安全機構を兼ね備えたリフトシステムで圃場を保護します。本機が障害物と接触すると後方に移動し、同時に上昇するように障害物を通過し、モーターユニットの機械部品が保護されます。

ピボットポイントが左にオフセットされており、特に内側ディスクの保護に効果的です。



### カウンターウエイト および サポート

標準装備のカウンターウエイトがリンケージアームにかかる負荷を分散し、傾斜地での安定性を向上させます。

| 仕様諸元                   |                                       |              |
|------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 販売型式名                  | FC 3115 D-FF                          | FC 3515 D-FF |
| 作業幅 (m)                | 3.10                                  | 3.50         |
| 搬送高 (m)                | 3.43                                  | 3.79         |
| カッターバー (m)             | OPTIDISC ELITE (オプティディスク エリート)        |              |
| ディスク数                  | 7                                     | 8            |
| ナイフ装着                  | ファストフィットナイフ                           |              |
| 刈高 (標準スキッド装着時) (mm)    | 35 ~ 65                               |              |
| カッターバー保護機能             | PROTECTADRIIVE (プロテクトドライブ)            |              |
| 地上追従                   | ペンデュラム (振り子) ピボット式                    |              |
| サスペンション機能              | LIFT-CONTROL (リフトコントロール)              |              |
| コンディショナーシステム           | ピボットスティールフィンガー<br>5段階調整               |              |
| コンディショニングローター回転数 (rpm) | カム:755/ウサギ:1,000セレクションレバーで調整可能        |              |
| コンディショナードライブ           | ギアドライブ (シェアボルト付き)                     |              |
| 平均スワス幅 (最小-最大)         | 1.45 - 2.10                           | 1.85~2.40    |
| トラクター装着                | 3点リンケージ直装/2形(Cat. II)                 |              |
| 搬送時折畳み角度               | 126°                                  |              |
| 格納方法                   | 平置き (オプション:縦置きパーキングスタンド(型式:FC-VSB-A)) |              |
| PTO回転数 (rpm)           | 1,000                                 |              |
| PTO所要馬力 (kW/hp)        | 50 / 68                               | 57/77        |
| トラクター外部油圧              | 複動1系統・単動1系統                           |              |
| 灯火装置 (後方)              | ●                                     |              |
| カウンターウエイト(360kg)       | ○                                     |              |
| 重量 (Kg) ※カウンターウエイト未装着時 | 1,495                                 | 1,550        |

● : 標準装備    ○ : オプション

※ 本カタログ内の仕様・装備品は絶え間ない技術改良により予告なく変更する事があります。

※ 本カタログは全世界に向けて発行されているものを使用しているため、日本国内向けの仕様、数値、標準仕様、オプション品については弊社支社、営業所へお問い合わせください。

※ いくつかの安全ガード、保安部品は 撮影の為に外されている事がありますのでご了承ください。

※ ご使用の際は、取扱説明書や本体に貼付されている安全ステッカーをよく読み、正しくお取り扱いください。

※ 保護具を着用し、周囲の環境に注意を払いながらご使用ください。

※ 思わぬ事故や故障を防ぐために、定期点検・稼働前点検を必ず行なってください。



エム・エス・ケー農業機械株式会社

本社 〒061-1405 北海道恵庭市戸磯193番地8 ☎0123-33-3100

道央 ☎0123-82-1000  
倶知安 ☎0136-23-2232  
八雲 ☎0137-64-3121  
富川 ☎01456-2-2831  
士別 ☎0165-29-8130  
富良野 ☎0167-39-2260  
豊富 ☎0162-82-1235

東部 ☎0156-22-2411  
南部 ☎01558-6-3639  
北部 ☎0155-62-2455  
中部 ☎0155-62-2455  
美幌 ☎0152-73-1121  
斜里 ☎0152-23-3813  
紋別 ☎01586-5-3855

中標津 ☎0153-72-2608  
標茶 ☎015-485-2972  
青森 ☎0176-27-3106  
岩手 ☎0195-70-2900  
仙台 ☎022-344-3181  
福島 ☎024-963-2236  
茨城 ☎0298-23-3424

栃木 ☎0287-63-8435  
西関東 ☎0279-30-5581  
千葉 ☎043-445-3621  
長野 ☎0267-91-2121  
松本 ☎0263-58-0702  
富士宮 ☎0544-28-5058  
名古屋 ☎0566-99-7200

羽島 ☎0584-65-0180  
津山 ☎0868-28-7720  
三次 ☎0824-63-5229  
九州北 ☎0952-51-2488  
大分 ☎097-588-1491  
熊本 ☎096-292-0115  
球磨 ☎0966-38-3671

宮崎 ☎0986-38-2448  
鹿児島 ☎099-294-3030  
大隅 ☎0994-62-4088

弊社ホームページ

<https://www.mskfm.co.jp/>



MSK YouTube チャンネル

 / エム・エス・ケー農業機械



MSK Instagram 公式アカウント

 @mskfarmmachinery



MSK X 公式アカウント

X @mskfm\_corp



2024年9月作成