



けん引式モアコンディショナー

FC1061TCD Series FC1061TLD Series



エム・エス・ケー農業機械株式会社



高品質の切断と 効率の良いコンディショニング

サイドトレイル式のTLDモデルとセンタートレイル式のTCDモデルが、均一な乾燥効果の高いスイング式スチールフィンガータインによるコンディショニングシステムを搭載しています。旋回角度のついた状態でもスムーズに動力伝導を行うGYRODINE(ジャイロダイン)ヘッドストックと樹脂製のサイドガードが作業効率と安全性を高め、素早く高品質な飼料作成に貢献します。スワサー付きのRAモデルも選択できます。

オプティディスクエリートカッターバー



効率的な切断を行うディスク配列

ナイフのオーバーラップを増やすため、ナイフが牧草へ向かう方向のディスク間④が狭く、短く軽い牧草も切断できます。ナイフが後方に回るディスク間⑤は広く、切断した作物が素早く後ろに通り返けられる構造です。水分量の多い条件下では、残渣がカッターバーの前方に溜まりやすいですが、オプティディスクエリートカッターバーは独自のスキッドを備え、牧草の上を滑り抜けるので刈株を残した細断が行えます。均一な刈高さを保つために効果的な構造です。



ファストフィットナイフ

強力なリーフスプリングがナイフ固定ピンに一定の圧力を加えます。ナイフ固定ピンは接触面を増やすための羽が付いて固定性をさらに高めます。スキッドの中央に固定されているナイフは、専用工具で押し下げられた時のみ取り外すことができます。ディスクが回転している時に外すことはできません。

プロテクトドライブ

シーズン中の作業停止時間はできるだけ最低限に抑えたいものです。ディスクに障害物が当たった場合でも、ベアリングのすぐ上でシャフトが折れる事によりギアホイールの破損を防ぎます。

スチールフィンガータインコンディショナー

スイング式スチールフィンガータイン

重くて長いタインの構造が成熟した飼料だけでなく、短い飼料でも効率的にコンディショニングをして、均一な乾燥作業を促します。大容量の吸入口により、飼料の流れがスムーズです。スワースの換気が最適になり、乾燥が加速され栄養価の高い飼料作成を促します。



圃場条件に対応できる3つのスワース生成モード

この機械は、大量の飼料の流れを処理できるように設計されています。次の3つの異なる供給モードがあります。



ー 通常のスワース生成モード

ー **A** ワイドスプレッド（幅広）スワース生成モードは通常のスワース生成モードから工具不要で変更が可能。コンディショナーフードにワイドスプレッド用のシールドが標準装備されています。

ー **B** TCDモデル専用オプションの左右非対称スワースシールドを用いた、スワース生成モードで、FC3161TCDでは端から端までの幅が2.7mのスワース、FC3561TCDでは端から端まで3.5mのスワースを生成できます。フロントモアコンとの組み合わせで、効率良く一度に2本のスワースを生成する事が出来ます。



堅ろう構造のヒッチ

ヘビーデューティー仕様のジャイロダインスイベルヒッチはPTO駆動を維持したままで90°を超える旋回時にも優れた動力伝達性能を発揮します。オイル交換が容易で、メンテナンスの時間を短縮できます。トラクターへは口ワリンクで接続され、安定感のある優れた操作を実現します。

レーキなしでの乾燥

FC3161/3561TCDRAモデルはグルーバーの付いたリアモアコンディショナーで、様々な牧草の収穫において柔軟に対応し、収量の多い圃場状況でも高い排出性能を発揮します。



キャビンの中から簡単操作

グルーバーの機能調整はコントロールボックスに集約されています。牧草の量や傾斜地といった圃場形態に合わせて刈取り出来るため、作業を効率よく行えます。

左右どちらにも排出可能


カッターバー後方で平行に装着されたグルーバーの排出方向は、左右で選択できます。コンベアベルトは、ジャイロダイヘッドストックの出力によってポンプが駆動される統合油圧ユニットによって駆動されます。この駆動システムにより、機械がさまざまなトラクターに適応できます。

■主要諸元表

型式	FC 2861 TLD	FC 3161 TLD	FC 3561 TLD	FC 3161 TCD	FC 3161 TCD RA	FC 3561 TCD	FC 3561 TCD RA
作業幅 (m)	2.67	3.10	3.50	3.10		3.50	
けん引方式	サイドトレイル式			センタートレイル式			
ディスク数	6	7	8	7		8	
ナイフ装着	ファストフィットナイフ						
独立モジュール化された ディスクベアリング	◆ (プロテクトドライブを含む)						
コンディショニングシステム	スチールフィンガーティン						
コンディショニングローター 回転数 (rpm)	2 段変速 (780、1,000) (レバーによる調整)						
コンディショナードライブ	ギアドライブ (シェアボルト付き)						
スワス幅 (最小-最大) (m)	0.90-2.00	0.90-2.30	1.10-2.70	0.90-2.30		1.10-2.70	
ワイドスプレディングキット	◆						
刈高調整	ロッドの回転による調整						
サスペンション調整	トーションバーによる左右独立調整						
タイヤサイズ	11.5/80x15.3	380/55x17		400/60x15.5			
移動幅 (m)	2.55	3.00	3.50	3.00		3.50	
スワスグルーバー	-				◆	-	◆
灯火装置	◆						
トラクター装置	ジャイロダイヘッドストックー 2 点カテゴリ-2・3 クイックヒッチカテゴリ-2 との互換性あり						
PTOシャフト	1 3/8"-6 スプライン						
PTO回転数 (rpm)	540	1,000					
PTO所要馬力 (kW/hp)	48/65	55/75	62/84	55/75	60/82	62/84	67/91
トラクター外部油圧	単動1 系統+複動1 系統						
重量 (kg)	1,980	2,160	2,280	2,390	2,890	2,540	3,050

◆：標準装備 ◇：オプション -：該当なし

※本カタログ内の仕様・装備品は絶え間ない技術改良により予告なく変更する事があります。
※本カタログは全世界に向けて発行されているものを使用しているため、国内向けの仕様、数値、標準仕様、オプション品については弊社支社・営業所へお問合せください。
※いくつかの安全ガード、保安部品は撮影のため外されている事がありますのでご了承ください。
※ご使用の際は、取扱説明書や本体に貼付されている安全ステッカーをよく読み、正しくお取り扱いください。
※保護具を着用し、周囲の環境に注意を払いながらご使用ください。
※思わぬ事故や故障を防ぐために、定期点検・稼働前点検を必ず行なってください。



エム・エス・ケー農業機械株式会社

本 社 〒 061-1405 北海道恵庭市戸磯193番地 8 ☎ 0123-33-3100

- 道 央 ☎ 0123-82-1000
俱知安 ☎ 0136-23-2232
八 雲 ☎ 0137-64-3121
富 川 ☎ 01456-2-2831
士 別 ☎ 0165-29-8130
富良野 ☎ 0167-39-2260
豊 富 ☎ 0162-82-1235
- 東 部 ☎ 0156-22-2411
南 部 ☎ 01558-6-3639
北 部 ☎ 0155-62-2455
中 部 ☎ 0155-62-2455
美 幌 ☎ 0152-73-1121
斜 里 ☎ 0152-23-3813
紋 別 ☎ 01586-5-3855
- 中標津 ☎ 0153-72-2608
標 茶 ☎ 015-485-2972
青 森 ☎ 0176-27-3106
岩 手 ☎ 0195-70-2900
仙 台 ☎ 022-344-3181
福 島 ☎ 024-963-2236
茨 城 ☎ 0298-23-3424
- 栃 木 ☎ 0287-63-8435
西関東 ☎ 0279-30-5581
千 葉 ☎ 043-445-3621
長 野 ☎ 0267-91-2121
松 本 ☎ 0263-58-0702
富士宮 ☎ 0544-28-5058
名古屋 ☎ 0566-99-7200
- 羽 島 ☎ 0584-65-0180
津 山 ☎ 0868-28-7720
三 次 ☎ 0824-63-5229
九州北 ☎ 0952-51-2488
大 分 ☎ 097-588-1491
熊 本 ☎ 096-292-0115
球 磨 ☎ 0966-38-3671
- 宮 崎 ☎ 0986-38-2448
鹿児島 ☎ 099-294-3030
大 隅 ☎ 0994-62-4088

弊社ホームページ

<https://www.mskfm.co.jp/>



MSK YouTube チャンネル

/ エム・エス・ケー農業機械



MSK Instagram 公式アカウント

@mskfarmmachinery



MSK X 公式アカウント

X @mskfm_corp

